



Oportet - 492

Anwendungsgebiete:

Spezialprodukt zum Schleifen von Eisen, Stahl, Guss, Hartmetall- und Buntmetallwerkstoffen

Eigenschaften:

- Frei von Chlor-, Bor-, Nitrit-, Formaldehyd-Depotstoffen und Mineralöl
- bildet in Wasser klare Lösungen
- sehr schaumarm
- guter Korrosionsschutz
- hohe Biostabilität
- keine Aufnahme von Kobalt- und Kupferionen in die Schleiflösung
- gute Spülwirkung
- bildet klebefreie, vollständig lösliche Rückstände

Anwendungsweise:

4 – 10 % in Wasser

Technische Daten:

Beschaffenheit:	gelbliche klare Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	1,056-1,076
pH-Wert (3%ig):	9,1 – 9,5
Refraktometerfaktor:	1,8
Lagertemperatur:	+ 5 bis +30 °C
Gefahrstoffverordnung:	entfällt

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 120109

Allgemeine Hinweise:

Oportet - 492 erfüllt die Anforderungen der TRGS 611.

Ergänzende Unterlagen:

EU- Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Anwendungsvorschriften bitte auf die örtlichen Verhältnisse und Materialien abstimmen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten kann eine Verbindlichkeit - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter - nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.