



## Motorenoel 503.00/506.00

SAE 0W-30

### Beschreibung:

**Kompressol-Motorenoel 503.00/506.00** ist ein synthetisches Pkw-Hochleistungsleichtlauföl. Seine spezielle Zusammensetzung aus synthetischen Grundölen und die Leistungsfähigkeit verbessernden Additiven ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle in Fahrzeugen von VW und Audi entsprechend den Serviceanweisungen.

### Eigenschaften:

- Verlängerung der Ölwechselintervalle bei Fahrzeugen von VW und Audi.
- Umweltentlastung durch weniger Ölverbrauch und Altolanfall
- Erhöhter Verschleißschutz zur Verlängerung der Motorlebensdauer
- **Kompressol-Motorenoel 503.00/506.00** wurde während der Entwicklung über mehr als 2.000.000 km unter extremen Fahrbedingungen getestet, um Kaltstarteigenschaften und Hochdrucktemperaturbeständigkeit sowie die hervorragende Leistungsfähigkeit bei Kurz- und Langstreckenfahrten zu bestätigen.

### Spezifikationen:

**ACEA** A1/B1

### Empfehlungen:

**VW-Norm** 503.00 und 506.00

### Anwendung:

**Kompressol-Motorenoel 503.00/506.00** ist speziell für VW-Fahrzeuge mit WIV-Servicekonzept entwickelt worden, das die Verwendung von Ölen der Spezifikation VW 503.00 und 506.00 erfordert. Diese Fahrzeuge werden bereits vor Auslieferung mit dieser Qualität befüllt. Die Ölwechselintervalle sind bei Verwendung von **Kompressol-Motorenoel 503.00/506.00** erweitert auf bis zu:

- max. 30.000 km oder 2 Jahre für Benzinmotoren
- max. 50.000 km oder 2 Jahre für Pkw-Dieselmotoren
- max. 30.000 km oder 2 Jahre für leichte Nutzfahrzeuge

Übersicht	
Pumpe-Düse <b>mit</b> WIV	zwingend <b>506.01</b>
andere mit WIV	wahlweise <b>503.00/506.00</b> oder <b>506.01</b>
Pumpe-Düse <b>ohne</b> WIV	nur <b>505.01</b>