



Oportet - A1

Anwendungsgebiete:

Spanabhebende Bearbeitung von Eisen, Stahl, Guss und Buntmetallen

Eigenschaften:

- bildet mit Wasser glasklare Lösungen
- vollsynthetisch -mineralölfrei
- außerordentlich hohes Druckaufnahmevermögen
- hohe Schmierwirkung
- universell einsetzbar
- geeignet für Umlauf- und Sprühkühlung
- frei von Bor, Bioziden und sekundären Aminen

Anwendungsweise:

5 – 10 % in Wasser

Technische Daten:

Beschaffenheit:	gelbliche, klare Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	1,058 - 1,078 g/cm ³
pH-Wert (3%ig):	8,8 - 9,2
Siedepunkt:	≥ 100 °C
Refraktometerfaktor:	1,7
Lagertemperatur:	+ 5 bis + 30 °C
Lagerdauer:	ca. 12 Monate

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 120109

Allgemeine Hinweise:

Oportet – A1 erfüllt die Anforderungen der TRGS 611.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Anwendungsvorschriften bitte auf die örtlichen Verhältnisse und Materialien abstimmen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten kann eine Verbindlichkeit - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter - nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.