

# ATF 25-Ecomat

**OPORTET®**

Kühlschmiertechnik

## Beschreibung:

**Kompressol ATF 25-Ecomat** ist ein synthetisches Automatikgetriebeöl für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Bussen und schweren Pick-Ups. Es garantiert maximale Ölwechselintervalle, selbst unter starker thermischer Belastung und zeichnet sich durch eine hervorragende thermische Stabilität aus. Dank des niedrigen Pourpoints bleibt es auch bei tiefsten Temperaturen zuverlässig fließfähig und einsatzbereit.

## Anwendung:

**Kompressol ATF 25-Ecomat** wurde speziell für den Einsatz in ZF-Automatikgetrieben der Baureihen Ecomat, Ecolife und Powerline entwickelt.

## Spezifikationen und Eignung:

**MAN** 339-1  
339 Z-5  
339 Z-14  
339 Z-21

**Renault** 74005

**Volvo** 97005

**ZF TE-ML** 14F, 20G, 26D  
(Freigaben unter anderem Namen)

## *Technische Daten (ca. Angaben):*

| Physikalische Eigenschaft | Wert                    | Prüfverfahren |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Viskosität bei 40 °C      | 34,1 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 445    |
| Viskosität bei 100 °C     | 7 mm <sup>2</sup> /s    | ASTM D 445    |
| Viskositätsindex          | 172                     | ASTM D 2270   |
| Dichte bei 15 °C          | 841 kg/m <sup>3</sup>   | ASTM D 1298   |
| Flammpunkt COC            | 224 °C                  | ASTM D 92     |
| Pour Point                | -45 °C                  | ASTM D 97     |

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten und vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 11/2025