

DCG II Automatikgetriebeöl

OPORTET®

Kühlschmiertechnik

Beschreibung:

Kompressol DCG II ist ein Getriebeöl für die Anwendung in modernen Doppelkupplungsgetrieben.

Kompressol DCG II bietet ein exzellentes Anti-Schaumverhalten, hervorragenden Verschleißschutz und sorgt für besonders sanftes Schalten. Dank der spürbaren Kraftstoffeinsparungen trägt das Produkt aktiv zum Umweltschutz bei.

Anwendung:

Kompressol DCG II wurde auf die speziellen Anforderungen von Direktschaltgetrieben (DSG) der VAG-Gruppe (VW, Audi, Seat, Skoda) abgestimmt, eignet sich jedoch auch hervorragend für die Verwendung in anderen modernen Doppelkupplungsgetrieben.

Spezifikationen und Eignung:

API	GL-4
Bentley	G 052 524-B2
BMW	83220306816, 83220397244, 83220440214, 83222147477, 83222148578, BMW 83222148579 83222167666, 83222409710, 83222433157, 83225B3AC81 DTF-1, DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, FFL-4, MTF LT-3, MTF LT-5
Chery	730DHB/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085
Chrysler	68044345EA
Daimler Truck	DTFR 13C130 (MB 236.21)
Ferrari	TF DCT-F3
Fiat	9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, 9.55550-DA11, 9.55550-HE2
Ford	F-DC, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C218-A1 WSS-M2C936-A
GM	Dexron DCT, FFL-4
Great Wall	GW 7DCT1, GWM 7DCT450
Honda	MTF III
Hyundai	04300-2N110 WDHO
KIA	04300-2N110 WDHO-1
Kunlun	DCTF-7S
Mercedes-Benz	MB 236.22, MB 236.24, MB 236.25, MB 239.21, MB 239.22, MB SLS A0019898603
McLaren	FFL-4
Mitsubishi	Diamond Queen, Dia Queen SSTF-I(MZ320065)
Nissan	999MP-6TRT00P, DCT Fluid, GR6, GT-R R35, LV MT-1, R35 Special
Punch	DT2
Porsche	000.043.207.29, 000.043.207.30, 000.043.210.44, 000.043.305.63, 971.094.307.02A 999.917.080.00, 999.917.546.00, TF 0870
PSA	1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271
Renault	7711785243, BOT450 EDC 6-Speed, DC4, DW5, DW6
Sinopec	DCTF-GS
Stellantis	16 934 837 80
Suzuki	99000-22B27-036
Toyota	08885-81001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
Volvo	1191520-7, 1161838, 1161839, 32240415, 32240419, BOT341 #1161838, D1, D2

Bearbeitungsdatum: 05/2026

VW G 052 171, G 052 178, G 052 182 (DQ 250/ DQ 400/ DQ 500), G 052 512, G 052 513
G 052 524, G 052 527, G 052 529, G 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 524
G 055 529, G 055 536, G 055 549, G 060 726, G 070 726, G 009 317, TL 521 82

ZF 0671090545

Technische Daten (ca. Angaben):

Physikalische Eigenschaft	Wert	Prüfverfahren
Viskosität bei 40 °C	33,6 mm ² /s	ASTM D445
Viskosität bei 100 °C	6,9 mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	170	
Dichte bei 15 °C	848 kg/m ³	ASTM D4052
Flammpunkt COC	198 °C	ASTM GD2
Pour Point	-39 °C	ASTM D6892

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 05/2026