

AX-Gear

Getriebeöl

SAE 75W-90

OPORTET®

Kühlschmiertechnik

Beschreibung:

Kompressol AX-Gear ist ein vollsynthetisches Innovatives Achsgetriebeöl für den modernsten Fuhrpark. Es entspricht den aktuellen Anforderungen der Nutzfahrzeug-Achshersteller und ermöglicht unter Einhaltung der Herstellerbedingungen verlängerte Ölwechselintervalle.

Dan einem hohen Viskositätsindex ist **Kompressol AX-Gear** thermisch besonders stabil und kann auch bei niedrigen Betriebstemperaturen bedenkenlos eingesetzt werden.

Anwendung:

Kompressol AX-Gear wurde für den Einsatz bei Nutzfahrzeugachsen entwickelt. Es eignet sich insbesondere zur Anwendung bei harten Einsatzbedingungen und schwerer Last, sowie für nicht-synchronisierte Schaltgetriebe.

Spezifikationen und Eignung:

API GL-4, GL-5, MT-1

Arvin Meritor 076-N

DAF

Iveco 18-1805

Mack GO-J

MAN 341 Typ GA2, 342 Typ S1

MIL-Spec PRF-2105 E

Scania STO 2:0 G, STO 2:0 A FS

SAE J 2360

Volvo 97312

ZF TE-ML 05A, 21A, 17B, 19C, 16F, 12L, 12N

Technische Daten (ca. Angaben):

Physikalische Eigenschaft	Wert	Prüfverfahren
Viskosität bei 40 °C	108,8 mm ² /s	DIN 51659-2
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm ² /s	DIN 51659-2
Viskositätsindex	141	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	875 kg/m ³	DIN EN ISO 12185
Flammpunkt COC	186 °C	DIN EN ISO 2592
Pour Point	-54 °C	ASTM D 7346

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 06/2026