



## Biotakt

### Beschreibung:

**Kompressol-Biotakt** ist ein synthetisches biologisch abbaubares Hochleistungsöl für Zweitaktmotoren.

**Kompressol-Biotakt** sorgt durch die Verwendung spezieller synthetischer Komponenten und einer besonders abgestimmten Wirkstoff-Kombination für schmiertechnische Betriebssicherheit in Zweitaktmotoren.

**Kompressol-Biotakt** gewährleistet durch seine biologische Abbaubarkeit und sein hohes Leistungsvermögen extreme Umweltfreundlichkeit.

**Kompressol-Biotakt** enthält aschefrei verbrennende Wirkstoffe. Hierdurch wird ein optimaler Schutz vor Ablagerungen und Vermeidung von Glühzündungen und Zündkerzenbrücken erreicht.

**Kompressol-Biotakt** ist mit Otto-Kraftstoffen in jedem Verhältnis mischbar.

**Kompressol-Biotakt** ist für Alternativ-Kraftstoffe, die Alkohole (wie Menthol oder Ethanol) enthalten, sowie für Gemische mit bleifreiem Benzin besonders geeignet. Abgasqualm und Geruchsbildung werden auf ein Minimum reduziert.

**Kompressol-Biotakt** besitzt hervorragende Korrosionsschutz- und Verschleißschutzeigenschaften, besonders auch bei mageren Mischungsverhältnissen.

### Anwendung:

**Kompressol-Biotakt** wird speziell für die Schmierung von wassergekühlten Außenbordmotoren empfohlen. Aufgrund seiner hervorragenden Schmierfähigkeit ist das Produkt in Mischungsverhältnissen von bis zu 1:100 einsetzbar. Dies führt zu einer zusätzlichen, deutlich meßbaren Umweltentlastung.

**Kompressol-Biotakt** ist für die Gemischschmierung und für Zweitaktmotoren mit Frischschmierung (Autolube-Systeme) gleichermaßen gut geeignet.

### Empfehlungen:

**Kompressol-Biotakt** wurde nach der TC-W-Spezifikation getestet und unter der Nr. S 4113 offiziell anerkannt und eingestuft als **API TD**.

Die biologische Abbaubarkeit wurde nach internationaler Prüfnorm **CEC L-33-T-82** geprüft.