

Fluid Matic D 52 (Dexron D 21666)

Beschreibung:

Kompressol-Fluid Matic D 52 ist eine Kraftübertragungsflüssigkeit mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Additiven, welche folgende Produkteigenschaften bewirken und hervorheben:

- besondere Oxidationsstabilität (bei hohen Temperaturen)
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- stark ausgeprägtes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verträglichkeit mit allen in Frage kommenden Werkstoffen

Anwendung:

Kompressol-Fluid Matic D 52 dient der Versorgung von automatischen Getrieben und Servolenkungen, u.a. der Hersteller Audi, Daimler Truck, Mercedes Benz, GM / Opel, Renk Doromat, VW und ZF.

Empfehlungen:

Allison	C4
BMW	
Caterpillar	TO-2
Daimler Truck	DTFR 13C140 (MB 136.7) überdeckt DTFR 13C100 (MB 236.1)
Fiat	9.5550-AG1, 9.5550-AG2
Ford	M2C-138CJ, 166H, M2C-185A, 186A SQM-2C9010-A/B
GM	Dexron II D 21666
MAN	339 Typ V-1 / Z-1 (339 Typ D)
Mercedes-Benz	236.6
Renk Doromat	
Voith	DIWA D 851 Serie G 607(H55.6335.36)
Volkswagen	
ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A,14A, 17C