



FA Motorenoel

SAE 5W-30

Beschreibung:

Kompressol-FA Motorenoel ist ein synthetisches Hochleistungs-Diesel-Motorenöl und wurde speziell konzipiert für den Einsatz in den neuen MB-Nutzfahrzeugmotoren OM 470 FE 1 und OM 471 FE1, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden.

Kompressol-FA Motorenoel ist die Weiterentwicklung der UHPD-Motorenoelklasse (Ultra High Performance Diesel) für Fahrzeuge die aufgrund eingebauter Rußfilter nur noch äußerst geringe Rückstände bei der Verbrennung aufweisen dürfen, um Filterverstopfungen letztendlich zu vermeiden. Es ist geeignet für den Einsatz in Euro VI Motoren.

Eigenschaften:

- Großes Potential für Kraftstoffeinsparungen
- Effektiver Schutz vor Ablagerungen im Motor
- Schadstoffemission wird reduziert
- Schutz des Abgasnachbehandlungssystems
- Hoher Verschleißschutz obwohl der HTHS* abgesenkt ist

Spezifikationen:

API FA-4

Empfehlungen:

Cummins	CES 20087
Daimler Truck	DTFR 15C130 (MB 228.61)
Detroit Diesel	DFS93K223
Jaso	DL-0, DH-1, DH-2
Mack	EOS-5
Renault	RLD-5
Volvo	VDS-5

Anwendung:

Kompressol-FA Motorenoel ist speziell für die OM 470 FE1 und OM 471 FE1 Motoren entwickelt worden. Aufgrund der HTHS*-Viskosität darf Kompressol-FA nur in Motoren eingesetzt werden, für welche explizit ein Produkt nach MB 228.61 / API FA-4 zugelassen ist.

Kompressol-FA Motorenoel ist nicht rückwärtskompatibel!

*HTHS: High-Temperature-High-Shear