

Formula D Pro

SAE 0W-30

OPORTET®

Kühlschmiertechnik

Beschreibung:

Kompressol Formula D Pro SAE 0W-30 ist ein synthetisches Low-SAPS Leichtlauf-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in modernen Ford-Motoren entwickelt wurde. Die Kombination aus hochwertigen Grundölen und einem perfekt abgestimmten Additivpaket sorgt für ein besonders stabiles Viskositäts-Temperaturverhalten.

Dies garantiert hervorragende Kaltstarteigenschaften, auch bei Temperaturen unter -30 °C, sowie einen hochbelastbaren Schmierfilm auch unter starker thermischer und mechanischer Belastung.

Die perfekt abgestimmte Viskosität von **Kompressol Formula D Pro SAE 0W-30** sorgt für eine merkliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Anwendung:

Kompressol Formula D Pro SAE 0W-30 eignet sich für den ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Benzin- und Dieselmotoren. Das Motorenöl eignet sich für die Verwendung mit Dieselpartikelfiltern und unterstützt verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorgabe.

Durch die geringe Verdampfungsneigung wird der Ölverbrauch minimiert und zuverlässiger Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung gewährleistet.

Kompressol Formula D Pro SAE 0W-30 ist verträglich mit allen gängigen Dichtungsmaterialien.

Spezifikationen und Eignung:

ACEA	C2
Ford	WSS-M2C950-A (Freigabe)
VWC	53035
Fiat	9.55535-GS1 9.55535-DS1
Jaguar Land Rover	STJLR.03.5007

Technische Daten (ca. Angaben):

Physikalische Eigenschaft	Wert
Viskosität bei 40 °C	46,0 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	9,8 mm ² /s
Viskositätsindex	206
Dichte bei 15 °C	846 kg/m ³
Pour Point	-45 °C

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 01/2026