



Formula V Motor Oil

SAE 0W-30

Beschreibung:

Kompressol Formula V Motor Oil ist ein neues kraftstoffsparendes synthetisches Hochleistungsmotorenöl für modernste PKW-Motoren. Der Motor wird zuverlässig vor Verschleiß geschützt, auch bei anhaltend ungünstigen Betriebsbedingungen.

Kompressol Formula V Motor Oil spart dank der perfekt abgestimmten Viskositätseigenschaften spürbar Kraftstoff ein. Die hohe Oxidations- und Thermostabilität gewährleisten eine ausgezeichnete Motorsauberkeit und effektiven Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung.

Anwendung:

Kompressol Formula V Motor Oil ist für den ganzjährigen Einsatz geeignet – auch bei tiefsten Temperaturen.

Spezifikationen und Eignung:

ACEA	A5/ B5
API	SL
Volvo	VCC 95200377

Technische Daten (ca. Angaben):

Physikalische Eigenschaft:	Wert:
Dichte bei 15 °C	0,845 kg/l
Kinematische Viskosität bei 40 °C	53,10 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100 °C	10,10 mm²/s
Viskositätsindex	181
Pourpoint	- 42 °C
Gesamtbasenzahl (TBN)	10,1 mgKOH/g

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Diese Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Stand 01/2025