

FZ Motorenoel

SAE 10W-40

OPORTET®

Kühlschmiertechnik

Beschreibung:

Kompressol FZ SAE 10W-40 ist ein synthetisches Low SAPS Hochleistungs-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Euro-4-, Euro-5-, und Euro-6-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) oder Abgasnachbehandlungssystemen wie SCR-Katalysatoren entwickelt wurde.

Als UHPD-Motorenöl (Ultra High Performance Diesel) verfügt **Kompressol FZ SAE 10W-40** über einen niedrigen Gehalt an Sulfatasche, Phosphor, und Schwefel und erfüllt damit die besonderen Anforderungen moderner Abgasnachbehandlungssysteme, insbesondere von Dieselpartikelfiltern.

Anwendung:

Kompressol FZ SAE 10W-40 eignet sich für den ganzjährigen Einsatz in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Das Motorenöl ist auf die aktuelle Abgasemissionsrichtlinien und den Einsatz in Motoren mit Abgasrückführungssystemen ausgelegt und unterstützt verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den jeweiligen Herstellervorschriften.

Spezifikationen und Eignung:

ACEA	E6, E7, E9
API	CI-4
Caterpillar	ECF-1-A
Cummins	CES 20078
DAF	HP-2, HP-GAS
Daimler Truck	DTFR 15C110 (MB 228.51 Freigabe), DTFR 15B120 (MB 228.5) DTFR 13D110 (MB 235.28)
Deutz	DQC IV-10 LA
JASO	DH-2
Liebherr	LH-00-ENG LA
MAN (nur Euro 4+5)	M 3477 M 3271-1 M 3277 (CRT)
Mercedes-Benz	MB 226.9
MTU	Typ 3.1
Renault	RGD/ RXD
Scania	low ash
Voith	Retarder Typ A
Volvo	VDS-4.5

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.

Bearbeitungsdatum: 02/2026

