



GM Dexos Motorenoel

SAE 5W-30

Beschreibung:

Kompressol-GM Dexos Motorenoel ist ein Produkt modernster Technologie, welches die aktuellen europäischen General Motors Spezifikationen für verlängerte Ölwechselintervalle in Opel-Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren erfüllt.

Kompressol-GM Dexos Motorenoel ermöglicht flexible Service-Intervalle und senkt dadurch die Betriebskosten.

Kompressol-GM Dexos Motorenoel wirkt reibungsmindernd, senkt so den Kaltstartverschleiß, ermöglicht somit ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential und gibt dem Motor mehr Leistung.

Spezifikationen:

ACEA C3
API SN, CF

Empfehlungen:

Opel Dexos 1 + 2
(GM-LL-A-025)
(GM-LL-B-025)

VW 502.00/505.00

Anwendung:

Kompressol-GM Dexos Motorenoel ist einsetzbar in allen Opel-Fahrzeugen, insbesondere solche mit ECOService-Flex-System.

Verlängerte Ölwechselintervalle:

- bis zu 30.000 km bei Ottomotoren
- bis zu 50.000 km bei Dieselmotoren

Technische Daten: (ca.-Angaben)

Farbe			grün
Visk. bei 40 °C	DIN ISO 3105	mm ² / s	72,0
Visk. bei 100 °C	DIN ISO 3105	mm ² / s	12,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		167
Dichte bei 15 °C	DIN ISO 3675	g / cm ³	0,840
CCS bei - 35 °C	DIN 51377	mPas	5800
Basenzahl (TBN)	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,3