



## GM Motorenoel

SAE 5W-30

### Beschreibung:

**Kompressol-GM Motorenoel** SAE 5W-30 ist ein Produkt modernster Technologie, welches die aktuellen europäischen General Motors Spezifikationen für verlängerte Oelwechselintervalle in Opel-Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren erfüllt.

**Kompressol-GM Motorenoel** SAE 5W-30 ermöglicht flexible Service-Intervalle und senkt dadurch die Betriebskosten.

**Kompressol-GM Motorenoel** SAE 5W-30 wirkt reibungsmindernd, senkt so den Kaltstartverschleiß, ermöglicht somit ein hohes Kraftstoffeinsparungspotential und gibt dem Motor mehr Leistung.

### Spezifikationen:

**ACEA** A3/B4  
**API** SL

### Empfehlungen:

**API** CF  
**BMW** Longlife 01  
**MB** 229.5  
**Opel** GM-LL-A-025  
GM-LL-B-025  
**Renault** RN 0700  
**VW** 502.00/505.00

### Anwendung:

**Kompressol-GM Motorenoel** SAE 5W-30 ist einsetzbar in allen Opel-Fahrzeugen, insbesondere solche mit ECOService-Flex-System.

### Verlängerte Oelwechselintervalle:

- bis zu 30.000 km bei Ottomotoren
- bis zu 50.000 km bei Dieselmotoren

### Technische Daten: (ca.-Angaben)

<b>Farbe</b>			grün
<b>Visk. bei 40 °C</b>	DIN ISO 3105	mm <sup>2</sup> / s	72,0
<b>Visk. bei 100 °C</b>	DIN ISO 3105	mm <sup>2</sup> / s	12,2
<b>Viskositätsindex</b>	DIN ISO 2909		167
<b>Dichte bei 15 °C</b>	DIN ISO 3675	g / cm <sup>3</sup>	0,840
<b>CCS bei - 35 °C</b>	DIN 51377	mPas	5800
<b>Basenzahl (TBN)</b>	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10,3