



Fett GT 1 / 0 / 00 Fließfett

Beschreibung:

Kompressol-Fette GT sind langfaserige, natronverseifte Schmierfette von weicher Konsistenz.

Kompressol-Fette GT zeichnen sich durch adhäsive Eigenschaften und gutes Druckaufnahmevermögen aus.

Anwendung:

Kompressol-Fette GT sind bevorzugte Fette für Kfz-Getriebe. Sie haben sich auch im Industrieinsatz bestens bewährt.

Technische Daten: (ca.-Angaben)

		GT 1	GT 0	GT 00
Gebrauchstemperaturbereich		- 30 bis + 100 °C		
Tropfpunkt	DIN 51 801	160 °C	150 °C	140 °C
Walkpenetration 1/10 mm	DIN ISO 2137	310 - 340	355 - 385	420 - 450
NLGI-Klasse		1	0	00
Grundoelviskosität bei 40 °C	DIN 51 562	130 mm ² /s		
Seifenbasis		Natrium		
Aschegehalt (Oxyd) in Gew. %	DIN 51 803	0,5	0,5	0,3
Bezeichnung	DIN 51502	GP 1 H-30	GP 0 H-30	GP 00 H-30
Wasserbeständigkeit	DIN 51 807 T1	3 - 90		

Stand: 12/2022