

HL Basic Hydrauliköl

10 · 22 · 32 · 46 · 68 · 100

Beschreibung:

Kompressol-HL Basic Hydrauliköle sind Druckübertragungsflüssigkeiten auf Mineralölbasis und mit speziellen Additiven ausgestattet.

Diese Additive vermindern Verschleiß und verbessern die Oxidationsstabilität, sodass herstelleraidäquate Ölwechselintervalle erfüllt werden können.

Anwendung:

Kompressol-HL Basic Hydrauliköle werden in Aggregaten eingesetzt, in denen der Hersteller Druckflüssigkeiten nach DIN 51 524, Teil 2 fordert.

Kompressol-HL Basic Hydrauliköle sind mit allen mineralölbasischen Hydraulikölen mischbar und verträglich.

Qualitätsstandards:

DIN 51524 Teil 1 HL (ISO-VG 10-100)

Technische Daten: (ca.-Angaben)

ISO-VG	DIN		10	22	32	46	68	100
Visk. bei 40 °C	51 562	mm ² / s	11,0	22,7	32,0	45,0	68,0	100,0
Visk. bei 100 °C	51 562	mm ² / s	2,8	4,5	5,6	6,8	9,0	11,7
VI	ISO 2909		102	96	97	96	97	97
Dichte bei 15 °C	51 757	g / cm ³	0,845	0,862	0,870	0,874	0,880	0,881
Pourpoint	ISO 3016	°C	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 27
Flammpunkt COC	ISO 2592	°C	154	188	201	203	212	211