



MBV Motorenoel

SAE 0W-30

Beschreibung:

Kompressol MBV 0W-30 Motorenoel ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne PKW neuester Technologie (Otto und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer).

Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht.

Mit einer hohen Kraftstoffersparnis sowie durch extreme Reduzierung der Emissionen trägt **Kompressol MBV 0W-30 Motorenoel** hervorragend zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendung:

Kompressol MBV 0W-30 Motorenoel dient der Versorgung von Mercedes Benz-, BMW- und VW-Dieselmotoren mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) und Rußpartikelfiltern. **Kompressol MBV 0W-30 Motorenoel** kann auch Motoren problemlos versorgen, bei denen die Norm ACEA-C1, -C2 vorgeschrieben ist, da die Hochtemperatur-Viskosität, eines ACEA C3- Produktes wesentlich höhere Sicherheitsreserven bietet.

Hinweis: Für VW-Fahrzeuge mit Pumpe-Düse-Diesel ohne WIV (Modelljahr 1999) ist nach wie vor die VW-Ölnorm 505.01 zwingend vorgeschrieben.

Spezifikationen und Eignung:

ACEA	C3
API	SN, CF
JASO	DL-1
BMW	Longlife-04
Fiat	9.55535-GS1
Ford	WSS M2C950-A
Mercedes-Benz	229.31, 229.52, 229.51
Opel	GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, Dexos 1+2
Porsche	C 30
VW	504.00/ 507.00

Stand: 07/2025