



Oportet – PLD

Produktbeschreibung: Hochausraffiniertes, hochsiedendes Mineralölprodukt
- frei von Aromaten, geruchsneutral und wasserhell.

Anwendung: Hervorragend geeignet und speziell darauf abgestimmt für das Schneiden und Schleifen von Edelsteinen und Glas. Darüber hinaus kann das Produkt auch zum Schleifen, Läppen und Stanzen von Stahl, Eisen und Guss verwendet werden. Es findet weiterhin seinen Einsatz dort, wo hochwertige, dünnflüssige Schmierstoffe für die Schmierung von Instrumenten, Präzisionsteilen etc. gefordert werden.

Eigenschaften:

- enorme Hautfreundlichkeit
- gute Oxidationsstabilität
- hervorragende Kühleigenschaften
- ausgezeichnetes Spülvermögen
- gutes Absetzverhalten
- gute Filtrierbarkeit
- frei von PFAS

Der hohe Flammpunkt dieses Öles bietet dem Maschinenbetreiber eine zusätzliche Sicherheit gegen Maschinenbrände.

Anwendungsweise: Im Anlieferungszustand

Entfernbarkeit:

- mit organischen Lösemitteln
- mit alkalischen Industriereiniger

Technische Daten:

Form:	flüssig
Viskosität (40 °C):	20-24 mm ² /s
Flammpunkt:	195 °C
Dichte (15 °C):	0,84-0,87 g/cm ³

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr.: 130202

EU- Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Anwendungsvorschriften bitte auf die örtlichen Verhältnisse und Materialien abstimmen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten kann eine Verbindlichkeit - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter - nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.