

Schaloel 304

Beschreibung:

Kompressol-Schaloel 304 ist ein mineraloelhaltiges, mit Wasser mischbares Schaloelkonzentrat.

Kompressol-Schaloel 304 zeichnet sich durch nachstehende besondere Eigenschaften aus:

- physikalisch wirkend
- wärme- und kältebeständig
- bildet in Wasser milchig-weiße Emulsionen
- sehr gute Trennwirkung
- Schalungen lassen sich leicht entfernen
- ergibt glatte, fleckenlose Betonoberflächen
- trennt hervorragend Bitumen/Asphalt von Metalloberflächen

Anwendung:

Kompressol-Schaloel 304 wird als Schaloel in Emulsionsform angewendet.

Zum Ansetzen der Emulsion wird die erforderliche Menge Konzentrat in dünnem Strahl unter gleichzeitigem gründlichen Umrühren in **vorgelegtes** Trinkwasser eingebracht.

Kompressol-Schaloel 304 muß vor Zutritt von Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden und darf deshalb nicht in offenen Behältern gelagert werden.

Mischungsvorschläge:

je nach Schalmaterial 1:10 bis 1:20

Technische Daten: (ca.-Angaben)

Farbe		hellgelb
Viskosität bei 20°C	mm ² / s	100
Dichte bei 20°C	g / cm ³	0,91