



Seil- und Sprühfett

Beschreibung:

Kompressol-Seil- und Sprühfett ist ein kombiniertes Schmier- und Konservierungsmittel.

Kompressol-Seil- und Sprühfett zeichnet sich durch nachstehende Eigenschaften aus:

- schmiert zuverlässig
- bietet hervorragenden Korrosionsschutz
- verhindert vorzeitigen Verschleiß
- zeigt extrem gute Kriech- und Haftigenschaften
- hat Langzeitwirkung
- schützt vor allen Witterungseinflüssen
- FCKW-frei

Anwendung:

Kompressol-Seil- und Sprühfett eignet sich besonders zur Drahtseilpflege, Kettenschmierung und -pflege sowie zu Schutz und Pflege von allen offenen, ungeschützten, beweglichen Teilen an Geräten der Bauindustrie und Landwirtschaft.

Kompressol-Seil- und Sprühfett ist darüber hinaus an Nutzfahrzeugen, Kraftfahrzeugen sowie im Haushalt vielseitig verwendbar.

Technische Daten: (ca.-Angaben)

Aussehen	braun, homogen
Dichte bei 15 °C	0,822 g/m ³
Viskosität bei 20 °C	8 mm ² /s
Flammpunkt	über 55 °C
Pourpoint	- 30 °C
Treibgas	Propan - Butan