

Sprühfett weiss

400ml

Beschreibung:

Kompressol Sprühfett weiss ist ein Schmierfett für normal beanspruchte Schmierstellen auf der Basis von Lithiumhydroxystearat, Mineralölen und PTFE Festschmierstoffen. Das Produkt ist vielseitig zur Langzeit- und Wartungsschmierung einsetzbar.

Anwendung

Kompressol Sprühfett weiss wird als allgemeine Langzeit- und Wartungsschmierung von z.B. Gleit-, Gelenk- und Walzenlagern, Spindeln, Getrieben oder Kettenantrieben empfohlen.

Eigenschaften:

- gute Haftung
- Korrosions - und Oxidationsschutz
- Beste Gleitwirkung
- Verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten,
- Vermeidet Kaltverschweißen und Stick-Slip Effekt

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis +20°C, eine Haltbarkeit von mind. 36 Monaten. Die Dose am besten auf Raumtemperatur bringen und vor dem Gebrauch kräftig schütteln. Das Fett dünn auftragen.

Technische Information

Physikalische Eigenschaft	Gemessen nach
Aussehen	Weiß, milchig
Form	Aerosol
Temperaturbeständigkeit	bis ca. 140 °C
Dichte:	0.864 kg/L bei 20 °C
Lösemittelgehalt	72 % (VOC)

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Diese Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.