

Z  
 F  
 A  
 T  
 F  
 R  
 E  
 M  
 A  
 T  
 E  
 N  
 I  
 N  
 F  
 O  
 R  
 M  
 A  
 T  
 I  
 O  
 N



Seit 1918  
Kompetenz in Oel

**Kompressol**

Schmierstoffe • Schmiertechnik



## Tecmix 2 T

### Beschreibung:

**Kompressol-Tecmix 2 T** ist ein Spezialkraftstoff-Gemisch für Zweitakt-Motoren und wurde aus Gründen der Arbeitshygiene und des Umweltschutzes entwickelt, zur sicheren Anwendung für Motorsägen, Heckenscheren, Trimmer sowie alle weiteren Zweitakt-Motoren in Kleingeräten und Motorrädern.

**Kompressol-Tecmix 2 T** bewirkt eine stärkere Leistungsfähigkeit der Maschinen, sorgt für längere Motorenhaltbarkeit durch deutlich weniger Ablagerungen. Spezielle Additive verhindern die Trennung von Kraftstoff und Zweitaktoel, das dadurch frühzeitige Motorschäden vermieden werden.

Darüber hinaus entlastet **Kompressol-Tecmix 2 T** die Umwelt.

### Eigenschaften:

- Vorgemischt 1:50
- Benzolfrei

### Technische Daten: (ca.-Angaben)

<b>Farbe</b>		türkisblau	
<b>Dichte bei 15 °C</b>	kg / m <sup>3</sup>	680-720	DIN 51 757
<b>Flammpunkt</b>	°C	< 0	ASTM D 93
<b>Dampfdruck bei 38 °C</b>	°C	500-650 hPa	
<b>Visk. bei 38 °C</b>	mm <sup>2</sup> / s	< 1	DIN 51 562

- Aromaten- und schwefelarm
- Erfüllt die schwedische Norm für Sonderkraftstoffe SS 15 54 61 D
- Erfüllt die Schweizer Norm SN 181 163

### Anwendung:

**Kompressol-Tecmix 2 T** kann generell in allen Zweitakt-Motoren eingesetzt werden, **unabhängig davon, welche Mischung der Hersteller im Einzelfall vorschreibt**. Insbesondere sollte durch die besondere Umweltfreundlichkeit dieses Produktes bevorzugt der Einsatz im landwirtschaftlichen- und Forstbereich erfolgen.

### Lagerhinweise:

**Kompressol-Tecmix 2 T** darf auch im verschlossenen Zustand **keiner direkten Sonneneinstrahlung** ausgesetzt werden.

Eine Lagertemperatur von **< 28 °C** ist einzuhalten, da ansonsten leicht flüchtige Bestandteile entweichen und dies zu massiven Qualitätseinbußen (u.A. verrußter Motor, schlechtes Kaltstartverhalten) führen kann!