



Oportet – TS 7

Anwendungsgebiete:

Spanabhebende Bearbeitung von Eisen, Stahl, Guss, Leicht- und Buntmetall – insbesondere für Sägearbeiten

Eigenschaften:

- bildet mit Wasser klare Lösungen
- vollsynthetisch - mineralölfrei
- universell einsetzbar
- geeignet für Sprüh- und Umlaufkühlung
- hohe Schmierwirkung
- frei von Bor, Bioziden und sekundären Aminen
- leicht entfernbare, nicht klebrige Rückstände

Anwendungsweise:

5 – 10 % in Wasser

Technische Daten:

Beschaffenheit:	gelbliche, klare Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	1,037 - 1,057 g/cm ³
pH-Wert (3%ig):	9,4 – 9,8
Siedepunkt:	≥ 100 °C
Refraktometerfaktor:	1,8
Lagertemperatur:	+ 5 bis + 30 °C

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 120109

Allgemeine Hinweise:

Oportet – TS7 erfüllt die Anforderungen der TRGS 611.

Ergänzende Unterlagen:

EU- Sicherheitsdatenblatt

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Anwendungsvorschriften bitte auf die örtlichen Verhältnisse und Materialien abstimmen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten kann eine Verbindlichkeit - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter - nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.