

UW 500/51 Bio-Haftoel

biologisch abbaubar

Kompressol-UW 500 / 51 Bio-Haftoel ist ein biologisch abbaubares Haft- und Schmiermittel für die Motorsägen aller Hersteller.

Technische Daten: (ca.-Angaben)

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Dichte bei + 15 °C | DIN 51 757 | 0,936 g/cm ³ |
| Pourpoint | ISO 3016 | tiefer – 18 °C |
| Flammpunkt COC | ISO 2592 | > 240 °C |
| Viskositätsgruppe | DIN 51 502 | 100 |
| Viskosität bei + 40 °C | DIN 51 562 T1 | 90-110 mm ² / s |
| Viskosität bei + 100 °C | DIN 51 562 T1 | 10,1 – 11,4 mm ² / s |
| VKA-Test | DIN 51 350 | N |
| Gutlast | | 1600 |
| Schweisslast | | 1700 |
| Biologische Abbaubarkeit | CEC-L-33-T-82 | 91,5 % |
| Fliessverhalten bei Kälte – 15 °C | nach 168 h | > 15 sec. |
| Alterung 80 °C, 25 °C Neigung, 8 mm | nach 120 h | 7,8 sec |
| Belastbarkeit nach Brugger | | 40 N/mm ² |